



Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht Kompakt 23W 2800lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236346                            |
| EAN                                     | 4058075210028                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                             |
| D-Mark                                  | Ja                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Länge      | 120cm                      |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig             |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Compact                                   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1290 |
| Breite (mm) | 68   |
| Höhe (mm)   | 86   |

## Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour